

## Specifiche Tecniche

### DIXPLAY SV8.5 BE 30 LED SMD 8V-35V b/ calda 360°

Id: 72168

<b>Attacco</b>	SV8.5 Barrel End
<b>Numero di LED</b>	30
<b>Tensione d'Ingresso</b>	8 – 35Vdc
<b>Temperatura di Colore (CCT)</b>	2900-3500°K (Bianco Caldo)
<b>Consumo</b>	1,5 W
<b>Flusso Luminoso</b>	110 lumen
<b>*Intensita' Luminosa Relativa su 360°</b>	>80%



Questa lampadina grazie all'elettronica integrata è in grado di sostituire le comuni lampadine alogene a bulbo a 12 e 24 Volt alimentate in continua. La linea "SV8.5 Barrel End" Dixplay permette una completa sostituibilità Plug&Play con gli attacchi FESTOON da 42 mm. Questa tipologia di attacco si trova spesso installata su imbarcazioni di fabbricazione francese che montano plafoniere aquasignal.. Disponibili a 6, 9 e 30 LED. Questo prodotto permette un'illuminazione a 360°.

Le sue caratteristiche principali sono:

- Basso consumo
- Accensione immediata
- Durata senza calo di prestazioni 50.000 ore
- Totale assenza di mercurio e piombo

La totale assenza di emissione di raggi UV permetterà di non attirare zanzare.

## Disegno Meccanico

Unit : mm



