

MORBIDA ED ELEGANTE_SOFT AND ELEGANT
OTTIMO CARICO DI ROTTURA_VERY GOOD BREAKING LOAD



DESCRIZIONE

La novità a 12 lignoli per l'ormeggio e l'ancoraggio. Alla oggettiva qualità del Poliestere ad Alta Tenacità, vengono affiancate caratteristiche costruttive di elasticità, morbidezza e maneggevolezza. Facile da impiombare. La gassa ottenuta può essere protetta da una copertura in pelle, trasformando la cima in un accessorio prestigioso e distintivo.

DESTINAZIONE D'USO

Da piccole barche ai maxi yachts. Per l'ormeggio, e l'ancoraggio. Sempre morbida, anche dopo un uso prolungato. Facilmente impiombabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruzione:

Treccia a 12 lignoli in poliestere ad alta tenacità

Diametri:

Da 16 a 44 mm

Allungamento:

Al 30% del carico rottura: 12,00 %

Alla rottura: 21,00 %

Note:

Altri colori disponibili su richiesta
Altri diametri disponibili su richiesta
Altre lunghezze disponibili su richiesta

Round Line

DESCRIPTION

The 12 strand novelty for mooring and anchoring. Uniting elasticity, suppleness, manageability and an elevated resistance to abrasion, with objective quality, elegance and a touch of class. Easy to splice. The eye obtained may be protected with an optional leather sheath, making it a prestigious and distinctive accessory.

USE

From small to maxi yachts. Ideal for the mooring of maxi yachts. Very supple and manageable. Even after prolonged use. Easy to splice.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Construction:

Balanced twist 12 strand braid

Diameter:

From 16 to 44 mm

Stretch:

At 30% of breaking load: 12,00 %

At breaking load: 21,00 %

Notes:

Other colours available upon request
Other diameters available upon request
Other roll lengths available upon request

COLORI STANDARD_STANDARD COLOURS



Tinta unita bianco
Plain white



Tinta unita nero
Plain black



Tinta unita blue navy
Plain blue navy

COLORI SPECIALI_SPECIAL COLOURS



Tinta unita grigio
Plain grey



Tinta unita bordeaux
Plain bordeaux



Tinta unita verde inglese
Plain english green



Tinta unita canapa
Plain hemp

Ø	CARICO ROTTURA BREAKING LOADS	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA ROLL LENGTH
[mm]	[kg]	[gr/m]	[m]
16	4.160	170	100
18	5.018	195	100
20	5.460	240	100
22	6.045	265	100
24	6.890	320	100
26	8.099	390	100
28	10.465	460	100
30	11.648	540	100
32	12.350	600	100
36	15.600	670	100
40	17.500	740	100
44	20.000	890	100