

LA CLASSICA DA ORMEGGIO _THE CLASSIC
RESISTENTE ALLE ABRASIONI _HIGH RESISTANCE TO ABRASION



DESCRIZIONE

La più classica delle cime per l'ormeggio in tutto il mondo, ora disponibile in tre colori standard ed in una ampia gamma di diametri. La cordatura a gherlino ed a torsioni equilibrate della fibra di Poliestere Alta Tenacità, garantisce l'assorbimento degli strappi, resistenza agli acidi, ai raggi UVA ed all'acqua salata. La resistenza alle abrasioni, il buon carico di rottura e la maneggevolezza, sono requisiti che vengono mantenuti inalterati nel tempo, anche con uso prolungato ed intenso. La Sea King affonda ed è quindi ottima anche per l'ancoraggio ai corpi morti. Facile l'impiombatura.

DESTINAZIONE D'USO

Per l'ormeggio di tutte le imbarcazioni fino ai maxi yachts. La migliore scelta per gli ormeggi fissi ed ai corpi morti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruzione:

Cima ritorta a 3 lignoli in poliestere alta tenacità 100%, lavorazione a gherlino

Diametri:

Da 3 a 40 mm.

Allungamento:

Al 30% del carico rottura: 12,00 %

Alla rottura: 21,00 %

Note:

Altri colori disponibili su richiesta
Altri diametri disponibili su richiesta
Altre lunghezze disponibili su richiesta

Sea King

DESCRIPTION

The world classic mooring line, now available in 3 standard colours and in a vast range of diameters. The double twist construction and the balanced torsion of HT Polyester fibre guarantees mass absorption, resistance to acids, UV rays and salt water. The resistance to abrasion, the excellent breaking load and the manageability are maintained unaltered across time, even after prolonged and intense use. Sea King does not float and is thus an optimum choice for anchoring on mooring posts. Easy to splice.

USE

For the mooring of all types of boats up to maxi yachts. The best choice for permanent moorings and on mooring posts.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Construction:

3 strand rope with balanced torsion and double twist construction

Diameter:

From 3 to 40 mm

Stretch:

At 30% of breaking load: 12,00 %

At breaking load: 21,00 %

Notes:

Other colours available upon request
Other diameters available upon request
Other roll lengths available upon request

COLORI STANDARD _STANDARD COLOURS



Tinta unita bianco
Plain white



Tinta unita nero
Plain black



Tinta unita blue navy
Plain blue navy

COLORI SPECIALI _SPECIAL COLOURS



Tinta unita grigio
Plain grey



Tinta unita bordeaux
Plain bordeaux



Tinta unita verde inglese
Plain english green



Tinta unita canapa
Plain hemp

Ø	CARICO ROTTURA BREAKING LOADS	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA ROLL LENGTH
[mm]	[kg]	[gr/m]	[m]
3	300	9	300
4	470	16	300
5	600	22	300
6	700	28	200
8	1.270	48	200
10	1.680	70	200
12	2.800	103	200
14	3.600	140	200
16	4.300	185	100
18	5.400	230	100
20	6.700	290	100
22	8.300	320	100/200
24	9.700	437	100/200
26	11.100	500	100/200
28	12.050	565	100/200
30	13.400	650	100/200
32	15.400	740	100/200
36	19.000	900	100/200
40	23.500	1.150	100/200