


Specifiche Tecniche

DIXPLAY G4 10smd Led 8V-35V b/ calda 60mm - back

Id: 66445

Attacco	G4
Numero di LED	10
Tensione d'Ingresso	8 – 35Vdc
Temperatura di Colore (CCT)	2900-3500°K (Bianco Caldo)
Consumo	2 W (paragonabile a 13W alogena)
Flusso Luminoso	160 lumen
Beam Angle*	120°





Questa lampadina grazie all'elettronica integrata è in grado di sostituire le comuni lampadine alogene a bulbo a 12 e 24 Volt alimentate in continua. La linea "G4" Dixplay permette una completa sostituibilità Plug&Play nella quasi totalità dei casi esistenti a bordo. Disponibile sia con attacco laterale (side) che con attacco posteriore (back). Le sue caratteristiche principali sono:

- Basso consumo
- Accensione immediata
- Durata senza calo di prestazioni 50.000 ore
- Totale assenza di mercurio e piombo
- I pin possono essere facilmente tagliati a misura per una rapida installazione

La totale assenza di emissione di raggi UV permetterà di non attirare zanzare.

Disegno Meccanico





* Il *Beam Angle* è l'angolo compreso tra gli assi per i quali il valore dell'intensità luminosa vale la metà della massima intensità luminosa